MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

ATE LC15

Eine diskrete Lösung.
Ihr Gebäude im Mittelpunkt.

Mauertrocknung ohne chemische Injektionen ins Mauerwerk. Ein netzbetriebenes Gerät, ein fester Montageort und Hinweise für Ihr Gebäude.

15 m

Abdeckungsdurchmesser

Hergestellt in Castres, Frankreich

Von Syselec, dessen Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 zertifiziert ist.



01

Ohne Injektionen

Keine chemischen Mittel werden in die Wände injiziert.

02

Montagevideo

Ein Video zur Vorbereitung der Montage.

03

Herstellerkontakt

Direkter Kontakt zur Modellauswahl und Unterstützung.

Sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt

www.humidistop-france.fr

Für festgestellte aufsteigende Feuchtigkeit. Behandelt keine Lecks, Wassereintritte oder Kondensation. Ergebnisse hängen vom Gebäude und der Montage ab.

Klare Angaben für Ihre Auswahl

Modelldaten und Informationen zur Aufbewahrung beim Gerät.

Modell	**ATE LC15**
Abdeckung	**7,5 m Radius / 15 m Durchmesser**
Abmessungen	**322 × 232 × 32 mm**
Gewicht	**1,2 kg**
Stromversorgung	**Separates Netzteil - Ausgang 12 V DC**
Stromverbrauch	**0,75 W**
Verwendung	**Innenräume - 0 °C bis 40 °C**

Nur das mitgelieferte Netzteil oder einen vom Hersteller freigegebenen kompatiblen Ersatz verwenden. Die elektrischen Angaben auf dem Typenschild beachten.

Herstellung, Qualität und Konformität

EMV: Richtlinie 2014/30/EU. Angaben der ATE-Erklärung: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 und EN 62311. RoHS: Richtlinie 2011/65/EU, geändert durch 2015/863/EU. WEEE: Richtlinie 2012/19/EU.

CE ist eine Kennzeichnung; EMV betrifft die elektromagnetische Verträglichkeit. Diese Angaben bestätigen keine Trocknungsleistung. Unterlagen des Geräts und des Netzteils aufbewahren.

Montage Schritt für Schritt

Vor der Montage die gesamte Anleitung lesen. Untergrund, Standort und Montagebedingungen vorbereiten.

MONTAGEVIDEO : youtu.be/MtiRUckiwW8

Video auf Englisch



Beispielabbildung. Montageabstände und Anweisungen beachten.

WICHTIGE MONTAGEPUNKTE

30 cm - 1 m

über dem Fußboden

1,50 m min.

zu anderen elektrischen oder elektronischen Geräten

Scannen und Video ansehen

01 Abdeckung und Abstand prüfen

Einen vom Modell abgedeckten Bereich wählen. Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen elektrischen oder elektronischen Geräten halten.

02 Montagehöhe beachten

Das Gehäuse zwischen 30 cm und 1 m über dem Boden montieren.

03 Geeignete Wand wählen

Direkt auf einer tragenden oder strukturellen Wand befestigen. Nicht auf einer Gipskarton-Vorsatzschale montieren. Geeignete Befestigungen verwenden.

04 Standort beibehalten

Das Gerät nach der Montage nicht versetzen. Vor einer Standortänderung den Hersteller kontaktieren.

05 Anschließen und prüfen

Das mitgelieferte Netzteil verwenden und das Gerät dauerhaft mit Strom versorgen. Die Kontrollleuchten wie unten beschrieben prüfen.

Kontrollleuchten: Rot = Stromversorgung; Grün = Betriebsanzeige. Bleiben die vorgesehenen Anzeigen nicht an, den Lieferanten kontaktieren. Eine leuchtende Anzeige misst keine Mauertrocknung.

Die Mauertrocknung unterstützen

Die Montage ist Teil der Behandlung von Gebäudefeuchtigkeit.

01

Untergründe atmen lassen

Filmbildende Putze oder Beschichtungen bis etwa 10 cm über die geschädigte Zone entfernen. Vorher Beschichtungsart und Untergrundzustand prüfen.

02

Geeignete Lüftung sicherstellen

Luftzirkulation und Lüftung prüfen. Türspalte von mindestens 1,5 cm in trockenen und 2 cm in feuchten Räumen vorsehen, angepasst an die Gebäudeanforderungen.

03

Zum richtigen Zeitpunkt sanieren

Warten, bis die Wände für die Endbearbeitung geeignet sind. Hygroskopische Salze abbürsten; verträglichen Putz, etwa Kalkputz, und bei Bedarf eine Salzbehandlung verwenden.

04

Wassereintritt gesondert behandeln

Ursachen seitlicher Wassereintritte oder Wasserdrucks untersuchen. Drainage- oder Abdichtungsarbeiten erfordern eine geeignete Planung.

Der Richtzeitraum beträgt 18 bis 24 Monate. Wandstärke, Materialien, Beschichtungen, Lüftung und Wassereintritte beeinflussen die Trocknung. Das Gerät garantiert keine vollständige Gebäudetrocknung.

Vorhandener Schimmel, Lecks, Überschwemmungen und Kondensation müssen gesondert behandelt werden.

Sicher verwenden und aufbewahren

Sicherheit, Garantie und Unterstützung. Diese Anleitung aufbewahren.

Vor Wasser schützen

Nur in Innenräumen bei 0 °C bis 40 °C verwenden. Vor Tropf- und Spritzwasser schützen. Keine Flüssigkeit auf das Gerät gießen.

Bei Beschädigung

Bei beschädigtem Gehäuse, Kabel oder Bauteilen nicht benutzen. Nicht selbst reparieren; Hersteller, Kundendienst oder eine qualifizierte Person kontaktieren.

Kinder und unterstützungsbedürftige Personen

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren halten. Unterstützungsbedürftige Personen benötigen geeignete Anweisungen und Aufsicht durch einen verantwortlichen Erwachsenen. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Garantie und Unterstützung

Herstellergarantie: 10 Jahre auf das Gerät und 2 Jahre auf das Netzteil gemäß Verkaufsbedingungen und unbeschadet gesetzlicher Rechte. Für Unterstützung Modell, Referenz oder Seriennummer, Kaufbeleg und eine Problembeschreibung übermitteln.

Entsorgung

Gerät und Netzteil nicht im Hausmüll entsorgen. Eine Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, einen Wertstoffhof oder die Händlerrücknahme nutzen.

Bei erloschener Anzeige, beschädigtem Kabel oder ungewöhnlichem Betrieb die Nutzung beenden und HUMIDISTOP FRANCE kontaktieren. Das Gehäuse nicht öffnen.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - HERSTELLER

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Mit dem Kaufbeleg aufbewahren. Beispielabbildungen; diese Anleitung beachten.