MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

ATG LC15

Eine diskrete Lösung.
Ihr Gebäude im Mittelpunkt.

Ein geomagnetisches Gerät ohne Stromversorgung, das an einem festen Ort zur Begleitung der Behandlung aufsteigender Feuchtigkeit aufgestellt wird.

15 m

Abdeckungsdurchmesser

Hergestellt in Castres, Frankreich

Ohne Netzanschluss und Batterien. Geomagnetische Technologie.



01

Ohne Injektionen

Keine chemischen Mittel werden in die Wände injiziert.

02

Montagevideo

Ein Video zur Vorbereitung der Montage.

03

Herstellerkontakt

Direkter Kontakt zur Modellauswahl und Unterstützung.

Sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt

www.humidistop-france.fr

Für festgestellte aufsteigende Feuchtigkeit. Behandelt keine Lecks, Wassereintritte oder Kondensation. Ergebnisse hängen vom Gebäude und der Montage ab.

Klare Angaben für Ihre Auswahl

Modelldaten und Informationen zur Aufbewahrung beim Gerät.

Modell	**ATG LC15**
Abdeckung	**7,5 m Radius / 15 m Durchmesser**
Abmessungen	**180 × 170 mm**
Gewicht	**1,2 kg**
Stromversorgung	**Ohne Stromversorgung**
Stromverbrauch	**Keiner**
Verwendung	**Innenräume, vor Wasser geschützt**

Das ATG benötigt weder Netzstrom noch Batterien. Eine stabile Unterlage wählen und Position sowie Ausrichtung nach der Montage beibehalten.

Autonomes Gerät, genaue Platzierung

Das Gerät enthält keine aktiven elektrischen Bauteile. Steckdose, Netzteil und elektrische Kontrollleuchten sind nicht erforderlich. Höhe, Abstände und Ausrichtung beachten.

Das Gehäuse auf einer stabilen Unterlage befestigen. Nordausrichtung und festen Standort beibehalten. Vor Änderungen den Hersteller kontaktieren.

Montage Schritt für Schritt

Vor der Montage die gesamte Anleitung lesen. Untergrund, Standort und Montagebedingungen vorbereiten.

MONTAGEVIDEO : youtu.be/U12Qkuss-fc

Video auf Englisch



WICHTIGE MONTAGEPUNKTE

1,50 - 2 m

über dem Fußboden

1,50 m min.

zu anderen elektrischen oder elektronischen Geräten

Scannen und Video ansehen

Beispielabbildung. Montageabstände und Anweisungen beachten.

01 Abdeckung und Abstand prüfen

Einen vom Modell abgedeckten Bereich wählen und mindestens 1,50 m Abstand zu jedem elektrischen oder elektronischen Gerät halten.

02 Aufstellungshöhe beachten

Das ATG zwischen 1,50 m und 2 m über dem Boden auf einer festen, stabilen Unterlage aufstellen.

03 Gehäuse fixieren

Geeigneten Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband verwenden, um Verschieben zu verhindern.

04 Standort wählen

Das Gerät kann an einer Wand im Haus aufgestellt werden. Prüfen, ob die Abdeckung den gesamten Behandlungsbereich umfasst.

05 Nach Norden ausrichten

Einen Kompass oder die Kompass-App eines Telefons verwenden. Diese Ausrichtung beibehalten.

Das Gerät nach der Aufstellung nicht verschieben oder drehen. Die Unterlage muss stabil bleiben. Das ATG hat keinen Stromanschluss und keine elektrischen Anzeigen.

Die Mauertrocknung unterstützen

Die Montage ist Teil der Behandlung von Gebäudefeuchtigkeit.

01

Untergründe atmen lassen

Filmbildende Putze oder Beschichtungen bis etwa 10 cm über die geschädigte Zone entfernen. Vorher Beschichtungsart und Untergrundzustand prüfen.

02

Geeignete Lüftung sicherstellen

Luftzirkulation und Lüftung prüfen. Türspalte von mindestens 1,5 cm in trockenen und 2 cm in feuchten Räumen vorsehen, angepasst an die Gebäudeanforderungen.

03

Zum richtigen Zeitpunkt sanieren

Warten, bis die Wände für die Endbearbeitung geeignet sind. Hygroskopische Salze abbürsten; verträglichen Putz, etwa Kalkputz, und bei Bedarf eine Salzbehandlung verwenden.

04

Wassereintritt gesondert behandeln

Ursachen seitlicher Wassereintritte oder Wasserdrucks untersuchen. Drainage- oder Abdichtungsarbeiten erfordern eine geeignete Planung.

Der Richtzeitraum beträgt 18 bis 24 Monate. Wandstärke, Materialien, Beschichtungen, Lüftung und Wassereintritte beeinflussen die Trocknung. Das Gerät garantiert keine vollständige Gebäudetrocknung.

Vorhandener Schimmel, Lecks, Überschwemmungen und Kondensation müssen gesondert behandelt werden.

Sicher verwenden und aufbewahren

Sicherheit, Garantie und Unterstützung. Diese Anleitung aufbewahren.

Vor Wasser schützen

Nur in Innenräumen verwenden. Vor Tropf- und Spritzwasser schützen. Keine Flüssigkeit auf das Gerät gießen.

Bei Beschädigung

Bei gerissenem oder beschädigtem Gehäuse nicht benutzen. Nicht öffnen oder verändern. Nach Stoß oder Sturz den Hersteller kontaktieren.

Garantie und Unterstützung

Herstellergarantie: 10 Jahre auf das Gerät gemäß Verkaufsbedingungen und unbeschadet gesetzlicher Rechte. Für Unterstützung Modell, Referenz oder Seriennummer, Kaufbeleg und eine Problembeschreibung übermitteln.

Entsorgung

Hersteller, Händler oder Wertstoffhof nach einer geeigneten Verwertung für die Materialien fragen. Örtliche Vorschriften beachten und das Gehäuse nicht zerlegen.

Bei Beschädigung, unbeabsichtigtem Verschieben oder Unsicherheit über die Ausrichtung HUMIDISTOP FRANCE mit Modell und Standort kontaktieren.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - HERSTELLER

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - www.humidistop-france.fr

Mit dem Kaufbeleg aufbewahren. Beispielabbildungen; diese Anleitung beachten.